

DUCATI MONSTER 696	
Motore - Engine	
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria / L twin cylinder, 2 valve per cylinder Desmodromic, air cooled
Cilindrata / Displacement	696 cc
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke	88 x 57,2 mm / 88 x 57.2 mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	10,6:1 / 10.6:1
*Potenza / *Power	58,8 kW - 80 CV @ 9000 giri/min 58.8 kW - 80 HP @ 9000 rpm
*Coppia / *Torque	69 Nm - 7,0 Kgm @ 7750 giri/min 69 Nm - 7.0 Kgm @ 7750 rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Siemens corpo farfallato 45 mm / Siemens electronic fuel injection, 45 mm throttle
Scarico / Exhaust	2 silenziatori in alluminio / 2 aluminum mufflers
Omologazioni / Emissions	Euro 3
Trasmissione - Transmission	
Cambio / Gearbox	6 marce / 6-speed
Rapporti / Ratio	1a 32/13, 2a 30/18, 3a 28/21, 4a 26/23, 5a 22/22, 6a 24/26 1st 32/13, 2nd 30/18, 3rd 28/21, 4th 26/23, 5th 22/22, 6th 24/26
Trasmissione primaria / Primary drive	Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,85 / Straight cut gears; Ratio 1.85
Trasmissione secondaria / Final drive	Catena; Pignone 15; Corona 41 Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 41
Frizione / Clutch	APTCl multidisco in bagno d'olio con comando idraulico / APTCl wet multiplate with hydraulic control
Veicolo - Chassis	
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio / Tubular steel trellis frame
Interasse / Wheelbase	1452 mm / 57.2 in
Inclinazione canotto / Rake	24°
Angolo di sterzo / Steering angle	32°
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm / Showa 43 mm upside-down fork
Escursione ruota anteriore / Front wheel travel	120 mm / 4.7 in
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 3 razze 3,50 x 17 / 3-spoke light alloy 3.50 x 17
Pneumatico anteriore / Front tyre	120/60 ZR 17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile nel precarico e in estensione / Progressive linkage with preload and rebound Sachs adjustable monoshock
Escursione ruota posteriore / Rear wheel travel	148 mm / 5.8 in
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 3 razze 4,50 x 17 3-spoke light alloy 4.50 x 17
Pneumatico posteriore / Rear tyre	160/60 ZR 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi da 320 mm, pinza radiale a 4 pistoncini / 2 x 320 mm discs, 4-piston radial caliper
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini / 245 mm disc, 2-piston caliper
Capacità serbatoio benzina / Fuel tank capacity	15 l (di cui 3,5 l di riserva) / 15 l (of which 3.5 l reserve) / 3.8 US gal (of which 0.9 US gal reserve)
*Peso a secco / *Dry weight	163 Kg / 359 lbs
Altezza sella / Seat height	770 mm / 30.3 in
Altezza max / Max height	1129 mm / 44.0 in
Lunghezza max / Max length	2100 mm / 82.7 in
Strumentazione / Instruments	Cruscotto digitale con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, trip fuel, temperatura aria, cronometro, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, spia over rev, immobilizer. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA) / Digital unit displaying: Speedometer, rev counter, clock, scheduled maintenance warning, oil temperature, trip fuel, air temperature, lap time, warning light for low oil pressure, fuel level, fuel reserve, neutral, turn signals, overrev, immobilizer. Ready
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
	* Dati rilevati al banco inerziale. / * Data calculated using an inertia dynamometer.
	** Ducati indica il peso delle moto esclusi batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido. / ** The weight excludes battery, lubricants and coolant for liquid cooled models.